

BULDÓCERES



Precios desde

USD 479.900

PRECIO EN ADUANA DE BOLIVIA

INDUSTRIA RUSA



Motor Cummins: 446 HP

Motor Cummins: 660 HP

Peso operativo: 49.6 t

Peso operativo: 70.3 t

La transmisión hidromecánica automática con el bloqueo del convertor hidráulico, 3 marchas de avance/retroceso y cambio de marchas sin ruptura del flujo de potencia asegura las altas capacidades de tracción de la topadora.

La transmisión del tractor está compuesta del reductor del mando de bombas y del convertor hidráulico bloqueado montados en una caja, una unidad de transmisión de potencia, dos unidades de embrague a bordo con frenos de disco permanentemente cerrados y dos cajas de reductores.

El control de cambio de marchas de transmisión automático sucede en función de cargas externas en topadora y gastos actuales de combustible. Si procede es posible cambiar el control de transmisión al modo manual. La función de control automático de transmisión y bloque del convertor hidráulico sirve para reducir gastos de combustible, cargas en operador y aumentar el rendimiento de topadora.

INFORMACIÓN Y VENTAS EN BOLIVIA - EMPRESA UAZ-BOLIVIA LTDA

Tel: 362-63-64 Cel.: 658-61222 (WhatsApp) Cel: 614-40427 (WhatsApp)

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE BULDÓCERES

Modelo	B-25 análogo CAT D-9		B-40
	análogo CAT D-9		análogo CAT D-10
Versión	Versión-1	Versión-2	Versión-1
Precio en Aduana de Bolivia	Desde USD 479.900		Desde USD 639.900
Peso operativo de buldócer	49.6 t	50.9 t	70.3 t
Motor a diésel Cummins	15 litros, 446 HP		19 litros, 660 HP
Transmisión	hidromecánica		hidromecánica
1 marcha (adelante/atrás)	4.1 / 5.1 km/h		4.2 / 5.2 km/h
2 marcha (adelante/atrás)	7.5 / 9.1 km/h		7.7 / 9.5 km/h
3 marcha (adelante/atrás)	12.7 / 15.0 km/h		12.7 / 15.6 km/h
Suspensión semirrígida	de tres puntos		de tres puntos
Orugas desarmables	si	si	si
Rodillos de cada lado	7+2 rodillos	8+2 rodillos	3 juegos + 2 rodillos
Anchura de zapata de oruga	610 mm	840 mm	710 mm
Distancia mínima al suelo	600 mm	600 mm	723 mm
Vía de tractor	2300 mm	2520 mm	2500 mm
Base de tractor	3280 mm	3532 mm	3918 mm
Presión del suelo	1.24 kgf/cm ²	0.81 kgf/cm ²	1.26 kgf/cm ²
Tanque de combustible	700 litros	700 litros	1200 litros
Desgarrador trasero	fijo de uno o varios dientes		ajustable de uno o varios dientes
Cantidad de dientes	1 / 3		1 / 3
Peso	4131 / 4915 kg		7165 / 8490 kg
Profundidad máxima	1400 / 1292 mm		1558 / 1392 mm
Cuchilla delantera	hemisférica		hemisférica
Volumen de cuchilla	11.9 m ³	15.8 m ²	21 m ³
Altura de elevación	1.24 metros	1.24 metros	1.5 metros
Profundidad	0.6 metros	0.6 metros	0.67 metros
Angulo de inclinación	+/-11°	+/-11°	+/-7°
Peso de cuchilla	6680 kg	6260 kg	11450 kg
Dimensiones de buldócer	sin cuchilla y desgarrador		sin cuchilla y desgarrador
Longitud/Anchura/Altura (m)	5.1 x 3.1 x 4.1	5.1 x 3.4 x 4.0	6.1 x 3.3 x 4.7

Equipamiento incluido en precio: Sistema satelital GLONASS/GPS; Calefacción de cabina; Sistema de precalentamiento del motor; Sistema de audio; Señalización automática de marcha atrás.

Equipamiento adicional a pedido de cliente: 1. Aire acondicionado; 2. Sistema automático de extinción de incendio; 3. Sistema automática de lubricación; 4. Sistema de visión envolvente; 5. Sistema de manejo automático; 6. Supresor de chispas; 7. Rejillas protectoras para cabina; 8. Sistema de llenado rápido de combustible.

